

CENTURION



CENTURION



Diseño elegante y rendimiento superior con funciones inteligentes.

Motor de puerta inteligente D3: seguridad inteligente para hogares modernos



Más allá de lo básico: llevamos la innovación a cada entrada

Experimente la seguridad inteligente que se merece, ahora a su alcance.

El motor de puerta D3 SMART encarna la filosofía de que la simplicidad es la cumbre de la sofisticación. Combina **un diseño elegante y un rendimiento superior con funciones inteligentes**, lo que hace que la automatización de puertas **segura y confiable** sea accesible para todos.

D3 SMART está repleto de funciones **avanzadas**, intuitivas y fáciles **de usar, para facilitarle la vida**. Controle su portón sin esfuerzo con la aplicación para teléfonos inteligentes MyCentsys Remote, reciba información de diagnóstico avanzada para una máxima tranquilidad y disfrute de una tecnología confiable impulsada por batería que resiste cortes de energía.

Fácil de instalar, repleto de funciones y económico, D3 SMART es la opción más inteligente para su hogar.

Éstas son las razones por las que te encantará el D3 SMART:

- **Rápido y seguro:** abre tu puerta en un instante, manteniendo a raya a los visitantes no deseados.
- **Control inteligente:** administre su puerta con la máxima comodidad y flexibilidad con la aplicación para teléfonos inteligentes fácil de usar.
- **Fácil instalación:** ahorra tiempo y esfuerzo a los instaladores con el diseño líder en la industria.
- **Rendimiento confiable:** nunca pierdas el ritmo con la tecnología confiable impulsada por batería.
- **Funciones inteligentes:** alertas, notificaciones e informes avanzados lo mantienen informado y en control.
- **Tranquilidad de espíritu:** disfrute de una seguridad excepcional con la jaula antirrobo mejorada.
- **Puesta en marcha y funcionamiento cómodos:** configuración sencilla mediante teléfono inteligente y liberación manual con una sola acción.
- **Seguridad inalámbrica y sin esfuerzo:** compatible con Photon SMART Beams para una experiencia inalámbrica completa.

Mejore su seguridad sin esfuerzo. Elija el motor de puerta D3 SMART, la opción inteligente para cada hogar.

D3 SMART




Especificaciones técnicas	D3 SMART
Voltaje de entrada (1).	110 V - 240 V CA 50/60 Hz (1)
Consumo de corriente (red eléctrica).	Pico de 320 mA.
Salida de corriente del cargador de batería Dx12V.	1,8 A a 14,3 V +/- 5 % (28 W).
Número máximo de operaciones por día.	20 (3,6).
Ciclo de trabajo - Red eléctrica presente (2,3).	25%.
Fuente de alimentación del motor.	Funciona con batería (capacidad estándar: 1x12 V).
Consumo de corriente (motor a carga nominal).	11A.

Este equipo cumple con los requisitos de emisiones radiadas de EN 55032 / CISPR 32 para dispositivos de Clase B, que pretende ofrecer protección adecuada a los servicios de transmisión dentro del entorno residencial.

Especificaciones técnicas (continuación)	D3 INTELIGENTE
Protección por fusible.	Tipo Clasificación.
Tarjeta de control principal.	Útil 35A.
Suministro auxiliar.	Fusible reiniciable 12 V 300 mA máx. (pulso de 10 s).
Cargador (fuente de alimentación de red).	No reparable 3A de acción lenta.
Fuerza de empuje del motor - arranque.	18 kgf.
Fuerza de empuje del motor (nominal).	12 kgf.
Masa de la compuerta - máxima.	300 kilos.
Velocidad de la compuerta (varía con la carga) (4).	Máximo: hasta 24 m/min Nominal: hasta 21 m/min.
Anulación manual.	Bloqueable con liberación de llave.
Operaciones en modo de respaldo de batería con batería de 7,2 Ah.	Modo de funcionamiento.
	Hasta 24 m/min 7 kgf Hasta 24 m/min 12 kgf.
Medio día (5,6,8).	90 80.
Día completo (5,6,8).	70 65.
Detección de colisiones.	Electrónico.
Rango de temperatura de funcionamiento.	-15°C a +50°C.
Tipo de receptor incorporado.	Receptor multicanal con salto de código y adición y eliminación selectivas.
Capacidad de almacenamiento del código del receptor.	32 controles remotos (7).
Frecuencia del receptor.	433,92 MHz.
Grado de protección.	IP55.
Masa de la unidad empaquetada (con kit estándar, pero sin bastidor ni batería).	6,7 kilos.
Dimensiones del embalaje (con kit estándar, pero sin bastidor ni batería).	325 mm de ancho x 245 mm de profundidad x 395 mm de alto.

1. Puede funcionar con suministro solar; consulte a su distribuidor local para obtener ayuda.
2. Basado en una temperatura ambiente de 25 °C y una unidad que no esté expuesta a la luz solar directa.
3. Basado en una fuerza de empuje del motor de menos del 50 % de la nominal (fuerzas de arranque y funcionamiento).
4. Las velocidades de apertura y cierre de la puerta se pueden configurar para que funcionen más lentamente según los requisitos de las instalaciones individuales.
5. Se puede aumentar la capacidad de la batería para tiempos de espera más prolongados.
6. Basado en una puerta de 4 m, sin incluir todos los accesorios.
7. Se pueden usar varios botones por control remoto.
8. Depende del tipo y la condición de la batería.

**CHAT WITH A
SUPPORT
PROFESSIONAL**



**LEARN MORE
ABOUT THE SMART
ECOSYSTEM**



**DOWNLOAD OUR
MOBILE APPS**



**BECOME A
SMART CERTIFIED
INSTALLER**

