

KINETIC⁶²⁴

Ficha Técnica

Barrera para control de acceso vehicular con un asta de 6 metros iluminada con función semáforo, sensor amperométrico; tiene función ambidiestra, barrera de alto tránsito, uso intensivo, alto ciclaje con respaldo de batería y motor sin escobillas.

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación		110V- 220V, 50 / 60HZ, máximo 0.5A
Motor (CC 24 V ± 10%)		Motor sin escobillas torque estándar de 50 W
Entrada de fotocélula infrarroja		Entrada habilitada para conexión de sensor infrarrojo para protección cierre.
Entrada arriba y abajo		Entrada activa o pasiva, 0 – 0,5 V o corta como lógica 0, 3 V – 24 V o abierta como lógica 1. La entrada tiene un filtro de software de 10 ms, el ancho de pulso debe ser más de 100 ms, 1 caída a 0 trigonométrico.
Tiempo de apertura /cierre		Regulación de velocidad continua de conversión de frecuencia de 2.5 a 6 segundos
Control remoto		Transmisor remoto de dos botones, distancia 20 – 50 m
Resorte		1-3 uds. de resortes según la longitud del asta
Asta		Asta de aleación de aluminio de 45 x 80 mm (máx.6 m)
Dirección del Asta		Intercambiable Izquierda / derecha
Alojamiento		Lámina de rodillo frío de 2 mm, luz anti-UV y enchapado estático, IP 54
Frecuencia de uso		100 % Intensivo
Cantidad de Ciclos		Hasta 5.000.000 de ciclos